

		
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		
Saint-Gobain - Building Glass Europe Les Miroirs, 92096 La Défense, France 5/1/2017		
EN 1279-5:2005+A2:2010		
hoszigetelo üveg építési célokra szánt		
SGG CLIMATOP SECURIT PLANITHERM XN II F2 F5 4(12 argon)4 (12 argon)4 D3600455		
NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751		
Alapvető tulajdonságok	AVCP Systems	Teljesítmény
<i>For uses relating to safety in case of fire:</i>		
tűzállóság	1	NPD
éghetőség	3,4	NPD
jellemzők kültéri tűz esetén	3,4	NPD
lővedék- és robbanás-gátló üvegezés		
golyóállóság	1	NPD
robbanás-ellenállás	1	NPD
egyéb felhasználás, mely a "biztonság a felhasználásban" kockázataira utal és a megfelelő előírásokra támaszkodik		
betörés- ellenállás	3	NPD/NPD/NPD
ingautés-ellenás	3	1C3/NPD/1C3
ellenállás a hirtelen hőmérsékletváltozásnak és nagy K mértékű hőmérséklet különbségnek	4	200/40/200
szél, hó, folytonos és ráhelyezett teherbírás mm	4	4/12/4/12/4
hanggátlási célokra		
direkt léghanggátlás dB	3	32(-1;-5)
hővédelmi célokra		
emisszivitás ϵ_d	3	NPD
U-érték W/(m².K)	3	0,7
fényáteresztés τ_v	3	0.74
fényvisszaverés ρ_v/ρ'_v	3	0.14 / 0.14
energia áteresztés τ_s	3	0.48
energia visszaverés ρ_s/ρ'_s	3	0.32 / 0.32
g-érték	3	0.54
Tartósságra	3	PASS

NPD : No Performance Determined

argon 90 argon 90

meghatározott termék teljesítménye megfelel nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag gyártó a felelos.****A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Christophe Lengereau
Marketing Director Building Glass Europe

5/1/2017
LA DEFENSE, FRANCE

